



Power Produkts from ABOVOGEO-System Abovogeo@gmx.de

Hydraulik Aggregate und Ziehvorrichtung

Liefer-/ Fertigungsübersicht

Hydraulik Mobil PBG6-	Ziehvorrichtung 15 to	Ziehvorrichtung 20 to
Hydraulik Aggregat BG6, 8L real, Tank/Kühlkörper , Handhebel Wegeventil mit Überdrucksicherung, B+S/Honda Viertakt Verbrennungsmotor, starker Schutzrahmen: L/B/H 62/48/50 cm, Duo-Radsatz mit Schubstangen, Transportjustierungen für Ziehvorrichtungen, Anschlußoption für Ziehautomatik- uvm. Gewicht: ca. 43Kg, (ohne Zubehör) Gew. mit einfachem Geräterahmen: ca.38Kg <small>(ohne Zubehör)</small>	Ausführung: Parallel gesteuerte Zylinder, massive Mainpower ports, Gewicht ca. 20Kg, Maße: Ø/H 31/40cm V _{ges} ca. 1,9m/min mit PBG6-	Ausführung: Parallel gesteuerte Zylinder, massive Mainpower ports, Gewicht ca. 23Kg, Maße: Ø/H 33/40cm V _{ges} ca. 1,75m/min mit PBG6-

Zubehör optional	(80°C ist die die normale Arbeitstemperatur der Geräte. Gerade im Sommer ist bei Kleinstgeräten anderer Hersteller, mit weniger Ölvorrat ein Defizit in der Leistung)
Ziehautomatik, automatisches Auf / Ab der Ziehvorrichtung, Nr: 11000019	ca. 20-30% Leistungsverlust in Bezug der Zugkraft. (Dies ist das Minimum in der gesamten globalen Hxdraulik)
Duo-Radsatz, (passende in alle Geräte des ABOVOGEO System) Nr: 110008	2 Räder mit starkem Bajonett Einsteck System + 2 Schubstangen
Nachrüst Duo-Radsatz - zum nachträglichen Anbringen an div. Geräte anderer Hersteller Nr: 110008-R	2 Räder und starkes Bajonett Einsteck System + 2 Schubstangen